

(第 三 面)

調 合 計 画	番 号	打設部位	打設時期	コンクリ ートの種 類	設計基準 強度 (N/mm ²)	調合強度(N/mm ²)	スランプ (cm)	空 気 量 (%)	水セメン ト 比 (%)	単位水量 (kg/m ³)	細骨材率 (%)
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
	13										
	14										
	15										
コ ン ク リ ー ト 劣 化 対 策	塩化物量の予測						塩害対策(有・無)				
	<input type="checkbox"/> 0.3kg/m ³ 以下 <input type="checkbox"/> 0.30kg/m ³ を超え 0.60kg/m ³ 以下 <input type="checkbox"/> 0.60kg/m ³ を超える						<input type="checkbox"/> 調合(W/C %、スランプ cm) <input type="checkbox"/> 防せい剤 <input type="checkbox"/> 床下端の鉄筋のかぶり厚さ cm <input type="checkbox"/> その他 ()				
	塩害の要因(有・無)						アルカリ骨材反応対策(有・無)				
	<input type="checkbox"/> 海砂 <input type="checkbox"/> 混和剤 <input type="checkbox"/> 海水中の塩分 <input type="checkbox"/> その他 ()						<input type="checkbox"/> 無害骨材の使用 <input type="checkbox"/> 低アルカリ形セメントの使用 <input type="checkbox"/> アルカリ総量 kg/cm ³ <input type="checkbox"/> 混合セメントの使用				
記入上の注意		①記入欄が足りない場合は、コピーして下さい。									

※ コンクリート調査表を原本で提出する場合は、提出時に担当者に申し出下さい。検査終了後お返し致します

